

## Zadnja črpalka X1F-1, XF101



### Podrobnosti o izdelku

Za dvojne črpalke skupine 1.

### Uporaba/Napotki

- smer vrtenja desno-vrteča

### Tehnični podatki

- pogonska gred ozobljena
- centrirni set Ø 25,4 mm
- pritrditev prirobnice 72 x 52,4 mm, izvrtina Ø 7,2 mm

### Material

- ohišje iz aluminija

ŠT. IZDELKA	TIP	Q	P MAKS.	PRIKLJUČEK P/T	N MAKS.	ŠT. IND. STANDARDA
129460	X1F-1/2.2-D	2,08 ccm/U	250 bar	30/30 mm	6.000 min-1	X1F2072TIIA
106120	X1F-1/2.6-D	2,60 ccm/U	250 bar	30/30 mm	6.000 min-1	X1F2172TIIA
122329	X1F-1/3.2-D	3,12 ccm/U	250 bar	30/30 mm	6.000 min-1	X1F2372TIIA
166651	X1F-1/3.8-D	3,64 ccm/U	250 bar	30/30 mm	6.000 min-1	X1F2572TIIA
167470	X1F-1/4.3-D	4,16 ccm/U	250 bar	30/30 mm	6.000 min-1	X1F2772TIIA
190049	X1F-1/4.9-D	4,94 ccm/U	250 bar	30/30 mm	6.000 min-1	X1F2972TIIA
168670	X1F-1/5.9-D	5,85 ccm/U	250 bar	30/30 mm	5.000 min-1	X1F3172TIIA
131568	X1F-1/6.5-D	6,50 ccm/U	250 bar	30/30 mm	5.000 min-1	X1F3272TIIA
198966	X1F-1/9.8-D	9,88 ccm/U	190 bar	30/30 mm	4.000 min-1	X1F3672TIIA